

Malaxor PFT HM 24 cu amestecare continuă, tub malaxor din cauciuc, flanșă de evacuare a mortarului detașabilă, 400V/3,3kW



Malaxoarele compacte cu amestecare continuă pot fi umplute atât cu material ambalat sub formă de saci, cât și direct, cu ajutorul unei bene PFT de transfer, prin amplasare sub un siloz / container. Modelul HM 24 poate fi umplut și pneumatic cu ajutorul PFTSILOMAT. Este gata de utilizare rapid, este fiabil, performant și ușor de manevrat. PFT HM 24 cu tub malaxor din cauciuc și flanșă de evacuare mortar detașabilă. Echipare de bază: -> spirală de dozaj: 35l, -> comandă integrată, instrument de măsurare a fluxului: 100-1000 l/h, -> manual de utilizare. Date tehnice: - capacitate de amestecare: 20-50 l/min., - sursă: curent alternativ de 400V, 50Hz, trifazat, - greutate totală: 110kg.

Art nr	Descriere	Unitate
Z00020357	PFT HM 24 cu tub malaxor din cauciuc și flanșă de evacuare mortar detașabilă	Unitate ST

Locations contact

București

**Strada Panduri nr.131-133, HAL
077046 Chiajna, sat Chiajna, Jud**

Cluj-Napoca

**Str. Orastiei nr. 10, Depozit
400398 Cluj-Napoca**

Timișoara

**Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timișoara**

telefon: +40 35 640 80 42