

Pompa sapa BMS ALPHA CR cu incarcator si faras



Die Maschine erfüllt die Abgasnorm EU Stage V, ist mit einem 44,5 kW DEUTZ-Motor sowie einem Hochleistungsverdichter ausgestattet. Sein hohes Drehmoment verdankt der DEUTZ-Dieselmotor den 2,2 Litern Hubraum. Die ALPHA CR kann auf der Baustelle je nach Anforderung im Spar- oder Powerbull-Modus betrieben werden. Im Sparmodus ist sie besonders leise, sehr ökologisch und kraftstoffsparend. Auf Knopfdruck kann bei hohem Leistungsbedarf der Powerbull-Modus zugeschaltet werden. Die Luftleistung liegt dann bei bis zu 6 m³/min. Sie ist mit dem bewährten BMS-Kühlsystem sowie einer automatischen 2 bar Abschaltung ausgestattet. Die ALPHA CR besitzt eine wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Stahl. Der Rahmen ist anhand der KTL-Beschichtung höchst rostresistent. Der Tankeinfüllstutzen wurde nach außen gelegt, dadurch ist das Betanken einfacher und der Maschinen-Innenraum bleibt sauber. Der Riemenwechsel am Mischwerk wurde ebenfalls vereinfacht. Die stabilen Kotflügel können als nützliche Ablagefläche verwendet werden. Das stabile Fahrwerk der Estrichpumpe ist mit einer mechanischen Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung versehen. Jede ALPHACR ist mit einer abschließbaren Werkzeugkiste, höhenverstellbarer Anhängervorrichtung und integriertem Arbeitsscheinwerfer ausgestattet. Pompa sapa BMS ALPHA CR BS (cu incarcator si faras); cu cilindrii cu dubla actionare. Operabila in modurile Eco-Mode (silentioasa, ecologica si cu un consum scazut de combustibil), respectiv modul Powerbull mode (mai multa

PRODUCT INFO

Art nr	Descriere	Unitate
ZLO112ALPHACRBS	Pompa sapa BMS ALPHA CR BS (cu incarcator si faras); cu cilindrii cu	Unitate ST

Locations contact

București

**Strada Panduri nr.131-133, HAL
077046 Chiajna, sat Chiajna, Jud**

Cluj-Napoca

**Str. Orastiei nr. 10, Depozit
400398 Cluj-Napoca**

Timișoara

**Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timișoara**

telefon: +40 35 640 80 42