

Malaxor D20-II-BM cu amestecare continuă - 230V 50Hz 1ph 2,2kW, cu tub de amestecare M-TEC pentru beton



Amestecătorul M-TEC D20 este înzestrat cu un talent universal, este robust, și este folosit la prelucrarea mortarelor uscate. Este probabil cel mai bine vândut malaxor din această clasă și raționalizează prelucrarea de tencuieli, mortare de zidărie, mortare pentru armare, șape fluide sau beton fin. Se livrează împreună cu motorul pentru amestecare, armătura pentru apă, șnecul pentru transport și spirala de amestecare. Capacitate de amestecare: circa 25 l/min. Malaxor D 20 230V cu amestecare continuă

Date tehnice: - motor de angrenaj de 2,2 kW / 1 x 230 V, - cuplaj E 230 V / 50 Hz / Schuko, 3 x 2,5 mm², - dimensiuni (lungime x lățime x înălțime) 1700 x 700 x 1000mm, - greutate: circa 90 kg.

Art nr	Descriere	Unitate
Z562120	Malaxor D 20 230V cu amestecare continuă	Unitate ST

Locations contact

București

**Strada Panduri nr.131-133, HAL
077046 Chiajna, sat Chiajna, Jud**

Cluj-Napoca

**Str. Orastiei nr. 10, Depozit
400398 Cluj-Napoca**

Timișoara

**Str. Olarilor nr. 1, Depozit 2
300701 Timișoara**

telefon: +40 35 640 80 42