

Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small

Technisches Merkblatt

Produktausstattung

Zweiteiliges Kunststoffprofil mit Sollbruchstelle, selbstklebendem PE-Dichtband 11x3 mm, einem Abknicksteg mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahme der Schutzfolie, eingeklebter geschlossenzelliger Rundschnur und verschweißtem VWS-Gewebe

Technische Daten

Produkt	Fensteranschlussprofil 3D Aluschale flex small
Artikelnummer Lorencic	1224LO
Stablänge	2,4 m
Gewebebreite	10 cm (4x4 mm)
Verpackungseinheit	25 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	60 lfm/Karton
Verpackungseinheit/Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/Palette	1.260 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)

Produktbeschreibung

Selbstklebendes, zweiteiliges Kunststoffprofil mit verschweißtem VWS-Gewebe und einer eingeklebten, geschlossenzelligen Rundschnur um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können. Durch die zweiteilige Profilausführung ist der Einsatz für Vorsatzschalen von 12 – 20 mm möglich. Bei Aktivierung der Sollbruchstelle werden auch Vorsatzschalen von 5 – 15 mm abgedeckt. Das Profil ist mit einem schlagregendichten PE-Dichtband sowie einem Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen ausgestattet. Das Produkt entspricht der Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie K. III und erfüllt die Anforderung an die Schlagregendichtheit von Bauteilanschlüssen.

Produkteigenschaften

- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Sauberer Abschluss
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Die Umlüftung und Entwässerung hinter der Alu-Vorsatzschale bleibt bestehen
- Schlagregensichere Abdichtung direkt auf dem Holzfensterstock
- Fixierung des Gewebeprofiles mit Hilfe spezieller Dübel bzw. PVC-Nägels möglich
- Einsetzbar bei Vorsatzschalen von 5 - 20 mm Abstand zwischen Holz und Aluschale
- **Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse III**
- **Schlagregendichtheit von Bauteilanschlüssen**
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Wartungsfreie Fuge
- Passende vorgefertigte Eckstücke

Verarbeitungshinweise

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.
- Verarbeitungshinweis im Karton beigelegt.