

Mörtelschlauch PROFOX® 40 bar

Beschreibung: Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zur Förderung von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen nassen, abrasiven Medien mit kleiner Teilchengröße. Geeignet für Verputz- und Spritzbetonmaschinen.

Technische Daten:	Artikel Nr.	Z3125020X	Z3125040X
	Abmessungen, innen x außen:	51 x 67 mm	51 x 67 mm
	Länge:	20 lfm	40 lfm
	Norm:	Abriebsverlust der Seele nach ISO 4649: 70 +/- 5 mm ³	
	Seele:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt, antistatisch und abriebsbeständig	
	Einlage:	hochfestes synthetisches Cordgewebe	
	Decke:	SBR/NR-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), antistatisch und abriebbeständig	
	Betriebsdruck:	40 bar	40 bar
	Platzdruck:	105 bar	105 bar
	Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C	

Allgemeine Hinweise: Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Diese gelten somit nicht mehr. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass je nach Zustand des Bauobjekts Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden können. Sofern einzelvertraglich nichts anders vereinbart ist, sind alle im Merkblatt enthaltenen Informationen unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Änderungen der in diesem Merkblatt enthaltenen Informationen behalten wir uns jederzeit vor. Wir empfehlen Ihnen, sich über etwaige Änderungen auf unserer Webseite www.lorencic.com zu informieren.

Vertrieb durch:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
e-Mail: headquarters@lorencic.com