

Putz- und Schutzleiste 10 mm mit WDVS-Gewebe, Dichtlippe

Technisches Merkblatt

Produktausstattung

Kunststoffprofil mit selbstklebendem, weißen PE-Dichtband 8x3 mm, TPE-Schutzlippe, verschweißtem VWS-Gewebe und einem Abriss mit Selbstklebeband 12x0,3 mm zur Aufnahmen der Schutzfolie

Technische Daten

Produkt	Putz- und Schutzleiste 10 mm mit WDVS-Gewebe, Dichtlippe	
Artikelnummer Lorencic	Z3798140LO	Z3798250LO
Stablänge	1,4 m	2,5 m
Farbe PE-Dichtband	WEIß	WEIß
Gewebebreite	12 cm (4x4 mm)	12 cm (4x4 mm)
Verpackungseinheit	60 Stk./Karton	60 Stk./Karton
Verpackungsinhalt	84 lfm/Karton	150 lfm/Karton
Verpackungseinheit/Palette	21 Karton/Palette	21 Karton/Palette
Inhalt/Palette	1.764 lfm/Palette	3.150 lfm/Palette
Material Profil	Polyvinylchlorid (PVC)	

Produktbeschreibung

Selbstklebendes Kunststoffprofil ausgestattet mit einem weißen PE-Dichtband sowie mit einem Abziehstreifen mit Selbstklebeband zur Aufnahme von Schutzfolien für Fenster (Türen) und Rahmen. Der werkseitig aufgeschweißte Gewebeteil ermöglicht einen einfachen Anschluss der Flächenarmierung. Das Profil entspricht der Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie 1 B und erfüllt die Anforderung an die Schlagregendichtheit von Bauteilanschlüssen.

Produkteigenschaften

- Sauberer Abschluss
- Wartungsfreie Fuge
- Kein zusätzliches Klebeband notwendig
- Elastische Schutzlippe
- Einfache Verarbeitung
- Keine nachträglichen Reinigungsarbeiten
- Reduzierte Schallübertragung
- aufgeschweißten Gewebeteil

- Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse 1 B - Prüfbericht: 17-001279-PR01
- Schlagregendichtheit von Bauteilanschlüssen - Prüfbericht: 14-000116-PR01

Verarbeitungshinweise

- Alle Untergründe müssen eben, trocken, frei von haftmindernden Rückständen, staub- und fettfrei sowie tauglich für die Verklebung sein.
- Unbedingt Klebprobe durchführen.
- Bei speziellen Oberflächen (Lackierungen- bzw. Pulverbeschichtung) ist vor Anbringen der Profile der Untergrund vorzubehandeln. In diesem Fall ist mit dem Fenster- bzw. Türlieferanten Kontakt aufzunehmen.
- Verarbeitungstemperatur +5 bis +40 °C.