

Datenblatt - Druntereck

Anwendung:

Großflächiger Abstandhalter für leichte Bewehrung mit sehr gutem Betondurchfluss. Spitze Füße für geringen Kontakt zur Stahlschalung - optimal für Sichtbeton. Runde Füße für Holzschalungen. Druntereck mit Haken ermöglicht das sichere und feste Einhängen in senkrechte Bewehrung.

Verarbeitung:

Geringer Aufwand beim Verlegen, da die Drunterecken einfach per Hand auf der Schalung verlegt werden. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Material:

- Polyethylen (HD-PE)
- Frei von PVC, FCKW, HFKW
- Ohne besonders besorgniserregende Stoffe gemäß Kandidatenliste der ECHA (REACH-Verordnung)

Verpackung:

- frei von halogenhaltigen Verbindungen, Azofarbstoffen, Flammschutzmittel

Bestellinformationen:

Druntereck - 1-fach

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Abmessung mm	Stk / Bund	Stk / Palette
DE...15	15	95x200	120	8.640
DE...20	20	95x200	120	8.640
DE...25	25	95x200	120	8.640
DE...30	30	95x200	120	8.640
DE...35	35	95x200	120	8.640
DE...40	40	95x200	120	8.640
DE...45	45	95x200	120	8.640
DE...50	50	95x200	120	8.640

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L1/F/T/A



DES - mit spitzem Fuß

DER - mit rundem Fuß

Druntereck - 2-fach

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Abmessung mm	Stk / Bund	Stk / Palette
DE...15/2Q	15	200x200	90	4.320
DE...20/2Q	20	200x200	90	4.320
DE...25/2Q	25	200x200	90	4.320
DE...30/2Q	30	200x200	90	4.320
DE...35/2Q	35	200x200	90	4.320
DE...40/2Q	40	200x200	90	4.320
DE...45/2Q	45	200x200	90	4.320
DE...50/2Q	50	200x200	90	4.320

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L1/F/T/A



DES - mit spitzem Fuß

DER - mit rundem Fuß

Datenblatt - Druntereck

Druntereck mit Haken - 1-fach

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Abmessung mm	Stk / Bund	Stk / Palette
DEH15	15	95x200	100	7.200
DEH20	20	95x200	100	7.200
DEH25	25	95x200	100	7.200
DEH30	30	95x200	100	7.200
DEH35	35	95x200	100	7.200
DEH40	40	95x200	100	7.200



Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L1/F/T/A

Druntereck mit Haken - 2-fach

Artikel-Nr.	Betondeckung mm	Abmessung mm	Stk / Bund	Stk / Palette
DEH15/2Q	15	200x200	75	3.600
DEH20/2Q	20	200x200	75	3.600
DEH25/2Q	25	200x200	75	3.600
DEH30/2Q	30	200x200	75	3.600
DEH35/2Q	35	200x200	75	3.600
DEH40/2Q	40	200x200	75	3.600



Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV - c - L1/F/T/A

Wichtig:

Richtlinien für die Auswahl und Anwendung der Abstandhalter sind geregelt durch folgende DBV-Merkblätter (Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein).

- Abstandhalter, Unterstützung und Betondeckung und Bewehrung

INFO:

Sämtliche Informationen wurden zum jetzigen Stand der Technik nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet. Montageanleitungen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen.

Die Nevoga GmbH übernimmt jedoch keine Garantie für die Korrektheit und Vollständigkeit der Informationen.

Allfällige Änderungen, Irrtümer sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung von Nevoga GmbH möglich.