Lorencic
BAUSERVICE

# CATALOG SPECIAL STRUCTURI

**Tehnologie + Service pentru profesionişti în construcţii**

www.lorencic.ro

**Tub distanţier ARO**
Se foloseşte ca distanţier pentru definirea grosimii peretelui în lucrul cu cofraje verticale. Tuburile au o stabilitate mai bună în beton datorită suprafeţei prevăzute cu rifluri.

| | | |
|---|---|---|
| ZA22262 | Tub distanţier ARO, I22/A26, 2,00 ml/bucată, 50 bucăţi/legătură, 35 legături/palet | LEG |

**Con de presiune DKO**
Se îndepărtează după decofrare. La debitare, din lungimea tuburilor distanţiere trebuie să se scadă 2 cm din ambele părţi, pentru a putea aplica cele două conuri.

| | | |
|---|---|---|
| ZK22 | Con de presiune, d = 22mm, 500 bucăţi/sac, 60 saci/palet | SA |

**Dop pentru con K22**
Pentru închiderea conului ţevii distanţier, d = 22 mm.

| | | |
|---|---|---|
| ZST22N | Dop de închidere, d = 22mm, 1000 bucăţi/sac, 48 saci/palet | SA |

**Şipcă cu trei muchii DKP**
Este prevăzută cu găuri pentru cuie şi se utilizează la teşirea muchiilor coloanelor, subgrinzilor etc.

| | | |
|---|---|---|
| ZD15 | Şipcă cu trei muchii, 15/21mm, goala, 2,5 ml/bară, 40 bare/legătură, 100 legături/palet | LEG |
| ZD20 | Şipcă cu trei muchii, 20/28mm, goală, 2,5 ml/bară, 40 bare/legătură, 100 legături/palet | LEG |

**Distanţier circular**
Distanţier din plastic pentru armătură verticală. Pentru fier de 4-12.

| | | |
|---|---|---|
| ZR20N | Distanţier circular, 20mm, 4-12, 1000 bucăţi/sac, 5 saci/pachet, 10 pachete/palet | SA |
| ZR25N | Distanţier circular, 25mm, 4-12, 500 bucăţi/sac, 5 saci/pachet, 12 pachete/palet | SA |
| ZR30N | Distanţier circular, 30mm, 500 bucăţi/sac, 4 saci/pachet, 10 pachete/palet | SA |
| ZR35N | Distanţier circular, 35mm, 4-12, 200 bucăţi/sac, 5 saci/pachet, 12 pachete/palet | SA |
| ZR50N | Distanţier circular, 50mm, 4-12, 100 bucăţi/sac, 5 saci/pachet, 10 pachete/palet | SA |

**Profil plasat dedesubt**
Tijă-distanţier în formă de U pentru armătura inferioară. Străpungerile foarte mari permit o bună curgere a betonului.

| | | |
|---|---|---|
| ZDL20200 | Profil plasat dedesubt, 20mm, 2,0 ml/bucată, 100 ml/legătură, 63 legături/palet | LEG |
| ZDL25200 | Profil plasat dedesubt, 25mm, 2,0 ml/bucată, 100 ml/legătură, 56 legături/palet | LEG |

**Distanţier**
Din oţel tras: FE360, rezistenţă la tracţiune: 70 kg/mm, 100 buc/Pachet

| | | |
|---|---|---|
| ZDISTZ0006 | Distantier cofrag 15cm, 100buc/Pac | PAC |
| ZDISTZ0007 | Distantier cofrag 20cm, 100Buc/Pac | PAC |
| ZDISTZ0008 | Distantier cofrag 25cm, 100Buc/Pac | PAC |
| ZDISTZ0009 | Distantier cofrag 30cm, 100Buc/Pac | PAC |
| ZDISTZ0010 | Distantier cofrag 35cm, 100buc/Pac | PAC |

**Clemă pentru cofraj Rapid 6-10**
Potrivită pentru toate elementele de fier rotunde, de 6-10 mm. Este gândită să fie stabilă şi este prevăzută cu o pană de fixare puternică. Pana de fixare este legată inseparabil de clemă, astfel încât aceasta să nu se piardă. 0,4 kg.

| | | |
|---|---|---|
| Z4811580 | Clemă pentru cofraj Rapid, pentru fier beton rotund, de 6-10mm, UA50 | BUC |

**Dispozitiv Rapid pentru tensionarea cofrajului**
Permite tensionarea simplă a cofrajului. 2,0 kg.

| | | |
|---|---|---|
| Z4811582 | Dispozitiv Rapid pentru tensionarea cofrajului | BUC |

**Bară de ancorare de 15 mm, brută sau zincată**
Diametru exterior: 17 mm, pasul filetului: 10 mm, brută sau zincată, 1,45 kg/ml.

| | | |
|---|---|---|
| Z4810001 | Bară de ancorare, 15mm, brută, per ml | M |

**Panou de cofrare**

Tipul lemnului: 3 straturi încleiate impermeabil, executate din lamele de molid/brad. Încleierea corespunde AW 100 (DIN 68705). Construcţie: strat exterior de 6,3 mm, strat intermediar de 14,0 mm (8,3 mm pentru o grosime de 21 mm). Suprafaţă: impregnare la cald cu răşină melaminică, de culoare galbenă, toate canturile înguste sunt tratate/protejate cu vopsea acrilică.

| | | |
|---|---|---|
| Z46060003106 | Panou de cofrare, 2000x500x27mm, 12,5kg/m², 1,00m²/bucată, UA80 | BUC |
| Z46060003107 | Panou de cofrare, 2500x500x27mm, 12,5kg/m², 1,25m²/bucată, UA80 | BUC |

**Masina de legat fier TJEP ULTRA GRIP 40**

Legare mai rapidă, mai eficientă, de înaltă calitate cu Mașină de legat TJEP ergonomică și robustă: aproximativ 4000-5000 de legături per încărcare baterie. Designul nasului și al mânerului optimizează accesul la Piesa de prelucrat. Baterie glisabilă Li-Ion de 18 V și 4 Ah pentru o durată lungă de viață. Legăturile de înaltă calitate și strânse garantează că dvs lucrează fără întreruperi. motor fara perii 18V, unelte închise pentru un plus de rezistență, priză pentru electronice braț de extensie. Date tehnice: - viteza: 0,6 - 0,8 secunde per legare, - Grosimea piesei de prelucrat: 12-40 mm, - Legături per rolă: 120 - 160, - Elemente de fixare: Lungime: 100 m, d= 0,8 mm, - Dimensiuni: 297x109x300 mm, - Greutate: 2,6 kg. Inclus în livrare: 2 baterii Li-Ion, încărcător și 2 Role de sârmă într-o carcasă robustă din plastic.

| | | |
|---|---|---|
| Z124002 | =81= Masina de legat fier TJEP ULTRA GRIP 40 incl. 2 role | BUC |

**Sârmă TJEP Sârmă ULTRA GRIP**

Pentru mașini de legat TJEP XP și ULTRA GRIP. - suprafata: galvanizata, - Lungime: 100 m - Grosime: 0,8 mm - Greutate: 16,5 kg.

| | | |
|---|---|---|
| Z115153 | Sarma TJEP XP: 0,8mm 40Role/cutie 48cutii/Pal | CAR |

**Ulei inainte de cofrare FOROL OPLATOL MGR**

FOROL OPLATOL MGR este un ulei special folosit in constructii si in industria constructiilor pentru separarea betonului si matritelor si pt. Se utilizează matrițe de fier de acoperire. Are o capacitate foarte bună de a separa mucegaiul de beton, reproducere bună suprafața matriței pe beton, dând o suprafață bine finisată. Potrivit pentru toate tipurile de cofraje și forme (de ex cofraje din lemn, cofraje din oțel, aluminiu). Conține aditivi speciali care previn coroziunea matrițelor din oțel și a cofrajelor previne și astfel facilitează spălarea și curățarea. Nu se emulsionează în apă. Într-un loc aerisit în recipientul original ține bine închis. Consum: 40-70 g/m² prin pulverizare și aplicare de 2 până la 3 ori.

| | | |
|---|---|---|
| Z25240717 | Ulei inainte de cofrare, FOROL OPLATOL MGR 20L/canistra | CAN |

**Sfoară pentru trasat KAUFMANN**

Dispozitiv din aluminiu cu sfoară pentru trasat, fără pudră colorată, cu 20 m de sfoară.

| | | |
|---|---|---|
| Z4012001 | Dispozitiv pentru trasat cu sfoară, din aluminiu, fără pudră colorată UA20 | BUC |

**Nivelator pentru beton**

| | | |
|---|---|---|
| Z1311060 | Nivelator pentru beton, 98x30, fără coadă | BUC |



**Coada din lemn pentru nivelatoare de beton**

| | | |
|---|---|---|
| Z90116 | Coada din lemn pentru nivelatoare de beton 1800x32mm | BUC |

# CONTACT

**SEDUIL PRINCIPAL:**

**Bucuresti**
Lorencic Bauservice S.R.L.
Sos. de Centura nr.1bis,
Parter si Etaj 1
077040 Chiajna
Tel.: +40 372 254 222
bucuresti@lorencic.ro

**Cluj**
Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Orastiei nr. 10,
Depozit D1
400398 Cluj Napoca
Tel.: +40 729 400 041
cluj@lorencic.ro

**Timisoara**
Lorencic Bauservice S.R.L
Str. Olarilor nr. 1,
Depozit 2
300701 Timisoara, judetul Timis
Tel.: +40 729 400 047
timisoara@lorencic.ro

**Vânzări**

**Reparații**

**Service**

**Închiriere**

www.lorencic.com

Informațiile au fost compilate în conformitate cu cea mai recentă stare a tehnicii.
Cu excepția cazului în care sa convenit altfel într-un contract individual, toate informațiile conținute în catalog nu sunt obligatorii și, prin urmare, nu reprezintă o calitate convenită a produsului.Se subliniază în mod expres că produsul trebuie verificat independent pentru utilizarea prevăzută. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment informațiile conținute în acest catalog.
Vă încurajăm să verificați site-ul nostru pentru orice modificări www.lorencic.com pentru a informa.